

**Einsatzbereich**

- Zum deckenden Einfärben von Stulpendkappen und Reparaturstellen in der Fensterindustrie.
- Für den Innen- und Außenbereich empfohlen.

**Produkteigenschaften**

- Metallic-Effektlack auf Acrylbasis.
- Schnell trocknend.
- Haftung auf Stulpendkappen und anderen Spritzgussteilen (ASA, PVC).
- Für Farbkorrekturen auf folienkaschierten Fensterprofilen bedingt geeignet.
- **Nicht geeignet zum Umfärben extrudierter Kunststoffe (PVC-Fensterprofile).**
- Gute Lichtechtheit und Witterungsbeständigkeit.

**Verarbeitungshinweise**

Dose vor Gebrauch kräftig aufschütteln und Ventil kurz frei sprühen. Vom hörbaren Aufschlag der Rührkugeln an gerechnet noch mindestens 30 Sekunden. Vorgang während der Verarbeitung wiederholen. Bei Raumtemperatur verarbeiten. Stulpendkappen müssen sauber und fettfrei/silikonfrei sein.

Lackmaterial gegebenenfalls in mehreren dünnen Schichten aufsprühen, um die Deckkraft zu erhöhen. Vor dem Verbau Trockenzeiten einhalten. Bei erhöhtem Auftrag verlängert sich die Trockenzeit entsprechend.

**Produktdaten**

- Empfohlene Verarbeitung:** bei 18-25°C und 55-65% rLF  
**Staubtrocken:** nach ca. 15-20 Minuten  
**Griffest:** nach ca. 30 Minuten  
(Werte abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke)  
Der Inhalt einer 400 ml Dose reicht für ca. 60-80 Stulpendkappen.
- Ergiebigkeit:** gut
- Lichtechtheit:** gut  
**Witterungsbeständigkeit:** gut  
**Lagerfähigkeit:** mindestens 2 Jahre  
(im geschlossenen Originalgebinde und stehend bei Raumtemperatur)

**Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge**

Angaben dazu siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

**Entsorgungshinweise**

- König-Sprühdosen nur in völlig entleertem Zustand auf dem vorgeschriebenen Weg entsorgen. Informationen hierzu gibt Ihnen das zuständige Abfallwirtschaftsamt.
- Materialreste können nach Abfallschlüssel EAKV 150110 (Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind) entsorgt werden.
- Heinrich König & Co. KG übernimmt die Entsorgung von Sprüh-König-Dosen für Sie, wenn Sie diese "frei Haus" an die unten aufgeführte Adresse zurücksenden.

**Lieferform**

Auf Anfrage.

*Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter*  
***www.heinrich-koenig.de***

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



Seit 1892

**Heinrich König & Co. KG**

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden

Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11

E-Mail: info@heinrich-koenig.de

Stand 29/16