

Einsatzbereich

- Für alle Oberflächen mit geringer mechanischer Belastung.
- Zum Füllen feiner Kratzer, kleiner (Nagel)löcher und Abschürfungen im Kantenbereich.
- Für den Innenbereich empfohlen.

Produkteigenschaften

- Mischung aus mineralischen Wachsen, eingefärbt mit Erd- und Oxidfarben.
- Einfache Handhabung.
- Farben sind untereinander mischbar.
- Nur bedingte mechanische Belastbarkeit.
- Nur bedingte Wärmebeständigkeit.

Verarbeitungshinweise

Unter leichtem Druck quer zum Kratzer einreiben. Kanten-schäden der Länge nach einreiben. Mit der abgeschrägten Kante des Füllstoffhobels das aufgebrauchte Wachs in kreisenden Bewegungen unter leichtem Druck verreiben. Überschüssiges Material abziehen. Bei Schäden im Kantenbereich Überstände mit Tuch verwischen. Zum Entfetten des Umfelds feines Trikot einlagig straff über den Filz-Schleifklotz, Korkklotz oder die schräge Kante des Füllstoffhobels spannen und Umfeld reinigen. Mit Sprüh-König Ansatzlos PLUS oder AQUA Klarlack die Reparaturstelle vor Staub und Schmutz schützen bzw. versiegeln und Glanzgrad anpassen (bei Sprüh-lacken aus 30-40 cm nebeln).

Produktdaten

Erweichungspunkt:	ca. 50°C	(ISO 2207)
Tropfpunkt:	ca. 60°C	(DIN 51801)
Mechanische Festigkeit:	gering	
Überlackierbarkeit:	mit Ansatzlos PLUS und AQUA Klarlack	
Haftung:	gute Haftung u.a. auf Holz, Kunststoff, Papierfolie	
Lagerfähigkeit:	unbegrenzt (im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur)	

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

- Die Zubereitung ist weder Gegenstand der Gefahrgut- noch der Gefahrstoffverordnung.

Entsorgungshinweise

- Es sind keine besonderen Entsorgungsvorschriften zu beachten. Kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Lieferform

Standard- und S.A. Farbtöne

Weitere Informationen im Internet unter
www.heinrich-koenig.de

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



Seit 1892

Heinrich König & Co. KG

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden

Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11

E-Mail: info@heinrich-koenig.de

Stand 13/13