

Einsatzbereich

- Zur lasierenden, transparenten Pinselretusche von feinsten Maserungen.
- Zum Patinieren mit der Lackier- oder Airbrush-pistole.
- Zum Einfärben von hell nach dunkel.
- Zum Nachfüllen der König Color-Stifte.
- Zum Abtönen von König Fehler-Ex und allen König-Lacken.
- Nur für den Innenbereich empfohlen.

Produkteigenschaften

- Schnell trocknende, transparente Lasur.
- Farbintensiv, untereinander und mit anderen König-Produkten mischbar.
- Auf gewachsenen und geölten Oberflächen bedingt einsetzbar.
- Farbauftrag ist wisch- und wasserfest und mit König Korrekturanlöser wieder anlösbar.
- Nicht für unbehandelte Oberflächen.

Verarbeitungshinweise

Bei lackierten Oberflächen Korrekturstelle reinigen, so dass diese staub- und fettfrei ist.

Mit König-Pinsel die Color-Tinktur aufnehmen, den Überschuss abstreifen und nicht nass in mehreren dünnen Pinselstrichen nachtönen bzw. die Maserung nachziehen.

Nach Trocknung die Übergänge mit König Lack-Schleifwolle durch leichtes Überwischen in Maserungsrichtung angleichen und abschwächen.

Aufgetragene Color-Tinktur immer mit König Klarlack PLUS, König Ansatzlos PLUS oder AQUA Klarlack versiegeln (Schutz und Glanzgradanpassung). Nicht zu „nass“ lackieren, sondern in 2-3 Schichten im Abstand von 30-40cm „abnebeln“.

Produktdaten

- Staubtrocken:** nach wenigen Sekunden
Wasserbeständigkeit: sehr gut
Haftung: sehr gut, außer auf PE/PP, bedingt auf Pulverlack-Oberflächen
- Überlackierbarkeit:** mit allen König-Produkten
Lagerfähigkeit: mindestens 2 Jahre (im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur)

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

Angaben dazu siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise

- Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.
- Materialreste können nach dem Abfallschlüssel-Nr. AAV 080111 – *Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten* – entsorgt werden.

Lieferform

Auf Anfrage

Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter
www.heinrich-koenig.de

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



Seit 1892

Heinrich König & Co. KG

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden

Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11

E-Mail: info@heinrich-koenig.de

Stand 18/17