

## Einsatzbereich

- Zum füllkräftigen Grundieren, z.B. als Einlassgrund beim Neuaufbau, Absperrgrund bei der Instandsetzung, Glättegrund für geschlossen porige Oberflächen.
- Für helle und dunkle Hölzer geeignet.
- Für den Innenbereich empfohlen.

## Produkteigenschaften

- Transparenter Lack auf NC-Basis.
- Glanzgrad: Matt.
- Schleifbar nach ca. 20 Minuten.
- Geringer Anfeuerungseffekt.
- Überlackierbar mit allen König-Retuschier- und Sprühlacken.

## Verarbeitungshinweise

Gut aufschütteln (Rührkugeln in der Dose müssen hörbar sein) und Ventil kurz freisprühen. Vor Gebrauch an unauffälliger Stelle testen, da nicht Weich-PVC-beständig. Bei Raumtemperatur verarbeiten – nicht auf kalte, heiße oder feuchte Oberflächen sprühen.

Bei **liegenden** Flächen auf die geschliffenen und entstaubten Flächen nass verlaufend aufsprühen.

Bei **stehenden** Flächen sind mehrere (2-3), nicht zu nass aufgesprühte Schichten von Vorteil.

Sprühabstand ca. 30 cm.

Bei normaler Raumtemperatur, nach ca. 20 Minuten, mit der Lack-Ziehklinge oder Schleifpapier Körnung 280-320 nur die oberen "Lackpickel" abziehen.

Nach dem zweiten Grundierungsvorgang mit Schleifpapier "trocken" Körnung 240/280 schleifen und mit Lack-Schleifwolle nachbehandeln. Danach gründlich entstauben.

## Produktdaten

- Schleifbar:** nach ca. 20 Minuten  
(Werte abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke)
- Untergründe:** Echtholz, Furnier, Sperrholz und MDF-Platten
- Ergiebigkeit:** Der Inhalt einer 400 ml Dose reicht bei 2-maliger Behandlung für ca. 1,5 m<sup>2</sup>.
- Lagerfähigkeit:** mindestens 2 Jahre  
(im geschlossenen Originalgebinde und stehend bei Raumtemperatur)

## Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

Angaben dazu siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

## Entsorgungshinweise

- König-Sprühdosen nur in völlig entleertem Zustand auf dem vorgeschriebenen Weg entsorgen. Informationen hierzu gibt Ihnen das zuständige Abfallwirtschaftsamt.
- Materialreste können nach Abfallschlüssel EAKV 150110 (Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind) entsorgt werden.
- Heinrich König & Co. KG übernimmt die Entsorgung von Sprüh-König-Dosen für Sie, wenn Sie diese "frei Haus" an die unten aufgeführte Adresse zurücksenden.

## Lieferform

Auf Anfrage.

*Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter  
[www.heinrich-koenig.de](http://www.heinrich-koenig.de)*

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



Seit 1892

**Heinrich König & Co. KG**

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden

Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11

E-Mail: [info@heinrich-koenig.de](mailto:info@heinrich-koenig.de)

Stand 29/16