

Einsatzbereich

- Zum kleinflächigen, hochglänzenden Nachlackieren von Profilen, Rahmen, Kanten etc.
- Speziell geeignet für die Instandsetzung von hochglänzenden Musikinstrumenten aus Holz.
- Zum Schutz vor Oxydation und Anlaufen von Metallteilen (Messing, Kupfer etc.).
- Für den Innenbereich empfohlen.

Produkteigenschaften

- Hergestellt auf Acryl-Basis.
- Transparenter Lack.
- Geeignet für sehr dünnen Schichtaufbau.
- Gute Haftungseigenschaften.
- Nur bedingt PVC-fest (Fenster-/Türendichtungen).

Verarbeitungshinweise

Dose vor Gebrauch aufschütteln, kurz ansprühen und an nicht sichtbarer Stelle Lackverträglichkeit/Haftung testen. Sprühabstand ca. 30-40 cm. Oberflächen müssen sauber, staub- und fettfrei sein. Lack sollte in mehreren dünnen Schichten aufgesprüht werden.

Auf ausreichende Verfilmung des Lackes während des Aufsprühens achten, da es sonst zu Mattstellen in der Fläche kommen kann. Zwischen den Arbeitsvorgängen eine Abluftzeit von ca. 10 Minuten einhalten. Zurückbleibende Sprühnebelansätze nach vollständiger Durchtrocknung (mindestens 30 Minuten bei Raumtemperatur) mit Polier-Paste „fein“ egalisieren.

Speziell bei bedampften, eloxierten oder galvanischen Beschichtungen ist Vorsicht geboten (Beschläge/Griffe/Griffleisten). – Es könnten Farbveränderungen oder Haftungsprobleme auftreten.

Produktdaten

Trocknungszeiten bei Raumtemperatur 20°C

Staubtrocken: nach 5-10 Minuten

Griffest: nach 20 Minuten

Ergiebigkeit: Der Inhalt einer 400 ml Dose reicht bei einmaliger Behandlung für ca. 2 m².

Lagerfähigkeit: mindestens 2 Jahre
(im geschlossenen Originalgebinde und stehend bei Raumtemperatur)

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

Angaben dazu siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise

- König-Sprühdosen nur in völlig entleertem Zustand auf dem vorgeschriebenen Weg entsorgen. Informationen hierzu gibt Ihnen das zuständige Abfallwirtschaftsamt.
- Materialreste können nach Abfallschlüssel EAKV 150110 (Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind) entsorgt werden.
- Heinrich König & Co. KG übernimmt die Entsorgung von Sprüh-König-Dosen für Sie, wenn Sie diese "frei Haus" an die unten aufgeführte Adresse zurücksenden.

Lieferform

Auf Anfrage.

*Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter
www.heinrich-koenig.de*

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



®
Seit 1892

Heinrich König & Co. KG

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden

Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11

E-Mail: info@heinrich-koenig.de

Stand 32/16