

Einsatzbereich

- Zum schwach lasierenden, transparenten Nachfärben von hell nach dunkel.
- Zum Egalisieren von kleinen Lackschäden.
- Zur Angleichung kleiner Farbabweichungen.
- Für den Innenbereich empfohlen.

Produkteigenschaften

- Lasierend.
- Auf NC-Basis.
- Glanzgradeinstellung "Seidenmatt".
- Nur bedingt PVC-fest (Fenster-/Türendichtungen).

Verarbeitungshinweise

Dose gut aufschütteln. Vor Gebrauch an nicht sichtbarer Stelle Lackverträglichkeit und Haftung testen. Verschrämmungen und Abrieberscheinungen im Lackbereich unbedingt vorher mit feinem Schleifpapier, nass oder trocken ausschleifen bzw. abschwächen. Feinste Ergebnisse werden mit dem letzten Schliff der Lack-Schleifwolle 000 erreicht. Mehrmals dünn auftragen. Sprühabstand ca. 40-50 cm. Zwischen den Arbeitsgängen eine Abluftzeit von ca. 5-10 Minuten einhalten.

Produktdaten

- Staubtrocken:** nach 5-10 Minuten
Griffest: nach 10-15 Minuten
Untergründe: auf vielen Oberflächen einsetzbar
Ergiebigkeit: Der Inhalt einer 400 ml Dose reicht bei einmaliger Behandlung für ca. 2-4 m².
Lagerfähigkeit: mindestens 2 Jahre (im geschlossenen Originalgebinde und stehend bei Raumtemperatur)

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

- Hochentzündlich.
- Behälter steht unter Druck.
- Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen.
- Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen.
- Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.
- Nicht in die Augen sprühen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Auszug aus den Gesetzestexten. Weitere Angaben siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise

- König-Sprühdosen nur in völlig entleertem Zustand auf dem vorgeschriebenen Weg entsorgen. Informationen hierzu gibt Ihnen das zuständige Abfallwirtschaftsamt.
- Materialreste können nach Abfallschlüssel-Nr. AVV 160504 – *Gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern* – entsorgt werden.
- Heinrich König & Co. KG übernimmt die Entsorgung von Sprüh-König-Dosen für Sie, wenn Sie diese "frei Haus" an die unten aufgeführte Adresse zurücksenden.

Lieferform

Sprüh-König 150 ml/400 ml – 40 Holzfarbtöne
Sonderanfertigung (S.A.)

Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter
www.heinrich-koenig.de

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



Seit 1892

Heinrich König & Co. KG
An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden
Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11
E-Mail: info@heinrich-koenig.de

Stand 44/06