

## Einsatzbereich

- Zum schonenden Abtragen von Füllstoffresten.
- Zum Entfetten von Füllstellen vor der Versiegelung.

## Produkteigenschaften

- Mischung spezieller Lösemittel in Abstimmung zur König-Produktpalette.

## Verarbeitungshinweise

Empfohlene Hilfsmittel: Trikot und Filz-Schleifklotz.  
Filz-Schleifklotz mit einer Lage Trikot überziehen, das Trikot mit Korrektur-Anlöser befeuchten und Rückstände von Füll-Fix, Weichwachs, Rex-Lith (hier erst nach 4 bis 6 Minuten Aushärtungszeit) oder AQUA Füllspachtel im Schadensumfeld durch leichtes Überwischen entfernen.  
Zum Entfetten der Oberfläche vor dem Retuschieren/ vor der Glanzgradanpassung.  
Hinweis: Dieses Produkt wirkt leicht anlösend, daher vor Gebrauch die Verträglichkeit auf der zu bearbeitenden Oberfläche prüfen.

## Produktdaten

**Farbe:** klar-transparent  
**Lagerfähigkeit:** unbegrenzt  
(im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur)

## Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

Angaben dazu siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

## Entsorgungshinweise

- Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Nur restentleerte bzw. ausgetrocknete Gebinde in den Hausmüll/Glastonne geben.
- Materialreste können nach Abfallschlüssel-Nr. EAK 140603 – *Andere Lösemittel und Lösemittelgemische* – entsorgt werden.

## Lieferform

Auf Anfrage.

*Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter  
[www.heinrich-koenig.de](http://www.heinrich-koenig.de)*

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



Seit 1892

**Heinrich König & Co. KG**

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden

Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11

E-Mail: [info@heinrich-koenig.de](mailto:info@heinrich-koenig.de)

Stand 46/16