

#### Einsatzbereich

- Zum punktuellen Lackieren auf Holz- und Kunststoffoberflächen, Stein, Metall und Fliesen.
- Zum punktuellen Absperrern von mit Wachs gefüllten Schadstellen, die nachträglich gewachst oder geölt werden.
- Zum Lackieren von Kleinteilen, z.B. Möbelgriffe.
- Für den Innen- und Außenbereich empfohlen.

#### Produkteigenschaften

- 1K-Acryllack auf Wasserbasis.
- Schnell trocknend.
- Transparenter Lack.
- Überlackierbar mit allen König-Retuschier- und Sprühlacken.
- Glanzgradanpassung mit Schleif- und Poliertuch nach Aushärtung möglich.
- Lichtecht.
- Nur bedingt PVC-fest (Fenster-/Türendichtungen).
- Glanzgrad: Matt und Glanz.

#### Verarbeitungshinweise

Oberflächen müssen sauber und fettfrei sein. Verträglichkeit an nicht sichtbarer Stelle testen. Vor Gebrauch kräftig schütteln – ca. 20 Sekunden. Rührkugeln müssen hörbar sein. Kappe abziehen. Stiftspitze nach oben halten und durch Drücken auf "P" den Stift entlüften (hörbarer Druckausgleich). Jetzt Spitze nach unten halten (Baumwolltuch) und langsam auf "P" drücken, bis Spitze ausreichend benetzt ist. Nicht zu nass retuschieren. Nach Gebrauch die Verschlusskappe wieder aufsetzen. Weitere Glanzgradanpassung nachträglich nach Aushärtung des Lackes möglich. Mit der weißen Seite des Schleif- und Poliertuchs leicht nachmattieren, die grüne Seite ermöglicht ein leichtes Aufglänzen. Sollte der Stift länger nicht in Gebrauch genommen werden, Spitze in Wasser reinigen. Bitte beachten Sie die jeder Packung beiliegende Gebrauchsanweisung.

#### Produktdaten

- Staubtrocken:** nach ca. 1-2 Minuten  
**Griffest:** nach ca. 10-15 Minuten  
(Werte abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke)
- Lichtechtheit:** gut  
**Haftung:** gut  
**Lagerfähigkeit:** mindestens 1 Jahr  
(im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur)

#### Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

- Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

#### Entsorgungshinweise

- Nur restentleerte bzw. ausgetrocknete Gebinde in den Hausmüll geben.
- Materialreste können nach dem Abfallschlüssel EAK 080112 – *Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080111 fallen* – entsorgt werden.
- Genauere Informationen hierzu finden Sie im Sicherheitsdatenblatt oder fragen Sie Ihr zuständiges Abfallwirtschaftsamt.

#### Lieferform

Auf Anfrage.

*Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter*  
***www.heinrich-koenig.de***

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



Seit 1892

**Heinrich König & Co. KG**

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden  
Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11  
E-Mail: info@heinrich-koenig.de

Stand 20/17