

Einsatzbereich

- Für die Instandsetzung von Flächen- und Kanten-schäden in Keramik, Fliesen (matt bis hochglanz), Natur- und Betonwerkstein (matt).
- Melamin- (Küchen)Arbeitsplatten.
- Für den Innen- und Außenbereich empfohlen.

Produkteigenschaften

- Eine Mischung aus Mineralien und Wachsen mit Kunststoffanteilen und speziellen Füllstoffen.
- Eingefärbt mit Erd- und Oxidfarben.
- Fest und belastbar.
- Glanzgrad: Matt.
- Sehr gute Haftungseigenschaften.
- Mit anderen König-Wachsprodukten mischbar.
- Farbtöne sind durch Schmelzen untereinander mischbar.
- Kein Aufglänzen nach der Einarbeitung.

Verarbeitungshinweise

Grundsätzlich lose und gesplitterte Teile entfernen. Schadstelle muss sauber, trocken und fettfrei sein. Passenden Farbton anmischen, anschließend Kerami-Fill® mit Schmelzer in die Schadstelle einbringen.

Wichtig: Schmelzgerät nicht zu heiß einstellen, da Wachsreste einbrennen können (Verfärbung).

Zum Abschmelzen die Schmelzerspitze nicht an dem Füllstoff reiben, da es sonst zu Verfärbung des Füllstoffes kommen kann.

Überschüsse nach Abkühlen mit dem Füllstoff-Hobel Transparent abtragen. Keine metallischen Werkzeuge verwenden (z.B. Lackhobel), da Metallabrieb Verfärbungen erzeugt.

Kerami-Fill® kann mit allen König-Wachsen gemischt werden. Genaue Farbanpassung kann mit allen König-Retuschierprodukten durchgeführt werden. Mit dem Pinsel-Fix® wird die Schadstelle vor Staub und Schmutz geschützt bzw. versiegelt und gegebenenfalls der Glanzgrad angepasst.

Bei glänzenden bzw. Hochglanzoberflächen Schadstelle nach Befüllung mit Hartwachs (transparent) überziehen, bündig abtragen und mit entsprechendem Klarlack versiegeln.

Produktdaten

Hitzebeständig:	bis 2h bei 110°C
Mechanische Festigkeit:	sehr gut
Kugeldruckhärte:	Penetration 0,1-0,5 (mm)
Wasseraufnahme:	<1%
Überlackierbarkeit:	mit allen König-Lacken überlackierbar
Haftung:	gute Haftung auf allen genannten Oberflächen
Lagerfähigkeit:	unbegrenzt (im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur)

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

- Verbrennungsgefahr bei der Verarbeitung.
- Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Entsorgungshinweise

- Es sind keine besonderen Entsorgungsvorschriften zu beachten. Kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Lieferform

Auf Anfrage

Weitere Informationen im Internet unter
www.heinrich-koenig.de

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



Seit 1892

Heinrich König GmbH & Co. KG

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden

Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11

E-Mail: info@heinrich-koenig.de

2021.43