

König Effektlack, Feinperlstruktur

348 000

Einsatzbereich

- Transparenter Sprühlack zum Anpassen der (Perl) Oberflächenstruktur nach Instandsetzungs- und Retuschierarbeiten.
- Einsetzbar auf Lack-, Dekor-, Schicht- und Kunststoffoberflächen mit entsprechender Perlstruktur-Oberflächenhaptik (Küchenarbeitsplatten, Fensterfolien, Fahrzeuginterieur etc.).
- Zum ansatzlosen Sprühen kleiner Teilbereiche.
- Zur Versiegelung von Instandsetzungsarbeiten.
- Für den Innen- und Außenbereich empfohlen.

Produkteigenschaften

- Klarlack auf Acryl-Basis.
- Schnelltrocknend.
- Gute Haftung auf vielen Lack- und Kunststoffoberflächen (nicht Weich-PVC!).
- Gute Lichtechtheit und Witterungsbeständigkeit (bei entsprechender Schichtstärke!).
- Mit PF-Decklack überlackierbar.

Verarbeitungshinweise

Dose gut aufschütteln (Rührkugeln müssen hörbar sein) und Ventil kurz frei sprühen. Vor Gebrauch an einer unauffälligen Stelle auf Lackverträglichkeit und Haftung prüfen. Oberflächen müssen sauber, staub- und fettfrei sein. Eventuell vorbehandeln (anschleifen, Schleifreste entfernen).

Lack dünn aufsprühen. Sprühabstand 30-40 cm. Bei Raumtemperatur verarbeiten – nicht auf kalte, heiße oder feuchte Oberflächen sprühen. Bei Fenster und Türen nicht im Dichtungsbereich einsetzen. Bei der Versiegelung einer Instandsetzung mit Retuschierfarben werden diese kurzfristig "aufgehellt" – nach der Lacktrocknung tritt der ursprüngliche Farbton wieder hervor. Bei stehenden Flächen sind mehrere dünne Sprühschichten von Vorteil.

Zwischen den Sprühvorgängen den Lack ca. 10 Minuten ablüften lassen. Sprühnebel nach Abtrocknung mit dem König Lacktuch abnehmen. Bei Überlackierung mit PF-Decklack nur leicht "abnebeln", da sich sonst die Struktur zusetzt.

Produktdaten

Staubtrocken:	nach ca. 10-15 Minuten
Griffest:	nach ca. 20 Minuten (Werte abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke)
Ergiebigkeit:	Der Inhalt einer 400 ml Dose reicht bei einmaliger Behandlung für ca. 2 m ² .
Lichtechtheit:	gut
Witterungsbeständigkeit:	gut
Lagerfähigkeit:	mindestens 2 Jahre (im geschlossenen Originalgebinde und stehend bei Raumtemperatur)

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

Angaben dazu siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise

- König-Sprühdosen nur in völlig entleertem Zustand auf dem vorgeschriebenen Weg entsorgen. Informationen hierzu gibt Ihnen das zuständige Abfallwirtschaftsamt.
- Materialreste können nach Abfallschlüssel EAKV 150110 (Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind) entsorgt werden.
- Heinrich König & Co. KG übernimmt die Entsorgung von Sprüh-König-Dosen für Sie, wenn Sie diese "frei Haus" an die unten aufgeführte Adresse zurücksenden.

Lieferform

Auf Anfrage.

Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter
www.heinrich-koenig.de

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



Seit 1892

Heinrich König ; a V<' & Co. KG

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden

Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11

E-Mail: info@heinrich-koenig.de

2021.43