

Einsatzbereich

- Zum halbdeckenden Einfärben, speziell für Holz- und Kunststoffoberflächen im Holztonbereich.
- Ein mobiles Sprüh-System für farbige Nach- und Beilackierung von Instandsetzungsarbeiten und Teilflächen.
- Für den Innen- und Außenbereich empfohlen.

Produkteigenschaften

- Pigmentierter Decklack auf Acryl-Basis.
- Physikalisch trocknendes System.
- Erhöhung der Deckkraft durch Mehrschichtaufbau.
- Überlackierbar mit allen König-Retuschier- und Sprühlacken.
- Gute Haftung auf vielen Lack- und Kunststoffoberflächen (nicht Weich-PVC!).
- Nur bedingt PVC-fest (Fenster-/Türendichtungen).
- Gute Lichtechtheit und Witterungsbeständigkeit.

Verarbeitungshinweise

Dose vor Gebrauch kräftig aufschütteln und Ventil kurz freisprühen. Vom hörbaren Aufschlag der Rührkugeln an gerechnet noch mindestens 30 Sekunden. Vorgang während der Verarbeitung wiederholen. Bei Raumtemperatur verarbeiten – nicht auf kalte, heiße oder feuchte Oberflächen sprühen. Bei Fenster und Türen nicht im Dichtungsbereich einsetzen. Die zu behandelnde Fläche vorher kurz mit Schleifpapier trocken, Körnung 240/280 anschleifen, um Verschrammungen und Abrieberscheinungen zu egalisieren. Abschließenden Feinschliff mit Lackschleifwolle bzw. Schleif-Vlies, Körnung 1500 durchführen. Danach Oberfläche gründlich reinigen. Die zu lackierenden Teile müssen sauber, trocken, staub-, silikon- und fettfrei sein. Erzeugt beim Sprühen aus einer Entfernung von 40-50 cm kleinste Farbpunkte, so dass ein "rasterartiges Farbnetz" entsteht. Dadurch werden ansatzlose Farbübergänge bei der Instandsetzung erzielt. Es kann mit mehreren Farbtönen übereinander gearbeitet werden. Glanzgradabweichungen abschließend durch Übersprühen mit Ansatzlos PLUS anpassen.

Produktdaten

Staubtrocken:	nach ca. 5-10 Minuten
Griffest:	nach ca. 10-15 Minuten (Werte abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke)
Ergiebigkeit:	Der Inhalt einer 400 ml Dose reicht bei einmaliger Behandlung für ca. 2 m ² .
Lichtechtheit:	gut
Witterungsbeständigkeit:	gut
Lagerfähigkeit:	mindestens 2 Jahre (im geschlossenen Originalgebinde und stehend bei Raumtemperatur)

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

Angaben dazu siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise

- König-Sprühdosen nur in völlig entleertem Zustand auf dem vorgeschriebenen Weg entsorgen. Informationen hierzu gibt Ihnen das zuständige Abfallwirtschaftsamt.
- Materialreste können nach Abfallschlüssel EAKV 150110 – *Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind* – entsorgt werden.
- Heinrich König & Co. KG übernimmt die Entsorgung von Sprüh-König-Dosen für Sie, wenn Sie diese "frei Haus" an die unten aufgeführte Adresse zurücksenden.

Lieferform

Auf Anfrage.

Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter
www.heinrich-koenig.de

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



Seit 1892

Heinrich König ; a V< & Co. KG

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden

Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11

E-Mail: info@heinrich-koenig.de

2021.43